

Leistungserklärung

Nr. 3 - 228/108/40 (Gültig ab 01.05.2020)



Petersen Tegl A/S
NybølNorvej 14
DK-6310 Broager

Telefon: +45 74 44 12 36
E-mail: info@petersen-tegl.dk
www.petersen-tegl.dk

1. Eindeutiger Kenncode der Produkttyps: D36-D37-D38-D54-D76-D137
2. Verwendungszweck/e: U-Einheit für den Einsatz in ungeschütztem Mauerwerk
3. Hersteller: Petersen Tegl A/S, NybølNorvej 14, DK-6310 Broager
4. Autorisierter Bevollmächtigte: Nicht anwendbar
5. System/e laut AVCP: System 2+
6. Harmonisierte Norm: EN 771-1:2011+A1:2015
Notifizierte Stelle/n: NB 1073
7. Erklärte Leistung/en:

Wesentliche Merkmale		Leistung	
Maße	Länge/Breite/Höhe (mm)	228/108/40	
Grenzabweichungen, Maße	Mittelwert	T1	
	Maßspanne	NPD*	
Form und Ausbildung	Gruppe nach EN 1996-1-1, Tabelle 3.1	G1	
Druckfestigkeit	Kategorie	1	
	Mittelwert	≥12 N/mm ²	
	Normalisiert	≥10 N/mm ²	
	Belastungsrichtung	Senkrecht zu Lagerfuge	
Formbeständigkeit	Feuchtedehnung	NPD*	
Verbundfestigkeit (tabellierter Wert nach EN 998-2, Anhang C)		NPD*	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		S2	
Brandverhalten		A1	
Wasseraufnahme		NPD*	
Wasserdampfdurchlässigkeit		NPD*	
Luftschalldämmung	Bruttotrockenrohdichte	Mittelwert	NPD*
		Abmaßklasse	NPD*
Wärmedurchlasswiderstand		NPD*	
Frostwiderstand		F2	
Gefährliche Stoffe		NPD*	

* No performance determined (keine Leistung festgestellt)

Die Leistung des identifizierten Produkts entspricht dem Satz der erklärten Leistungen.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit Verordnung (EU) Nr. 305/2011,
ist allein der oben angegebene Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Broager, 01.05.2020



CFO Poul M. Kjeldsen



<h1>CE</h1>			
NB 1073			
Petersen Tegl A/S, Nybølnervej 14, DK-6310 Broager			
17			
Leistungserklärung Nr. 3 - 228/108/40 (Gültig ab 01.05.2020)			
EN 771-1:2011+A1:2015			
D36-D37-D38-D54-D76-D137			
U-Einheit für den Einsatz in ungeschütztem Mauerwerk			
Kategorie 1			
Maße	Länge/Breite/Höhe (mm)	228/108/40	
Grenzabweichungen, Maße	Mittelwert	T1	
	Maßspanne	NPD*	
Form und Ausbildung	Gruppe nach EN 1996-1-1, Tabelle 3.1	G1	
Druckfestigkeit	Kategorie	1	
	Mittelwert	≥12 N/mm ²	
	Normalisiert	≥10 N/mm ²	
	Belastungsrichtung	Senkrecht zu Lagerfuge	
Formbeständigkeit		NPD*	
Verbundfestigkeit (tabellierter Wert nach EN 998-2, Anhang C)		NPD*	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		S2	
Brandverhalten		A1	
Wasseraufnahme		NPD*	
Wasserdampfdurchlässigkeit		NPD*	
Luftschalldämmung	Bruttotrockenrohddichte	Mittelwert	NPD*
		Abmaßklasse	NPD*
Wärmedurchlasswiderstand		NPD*	
Frostwiderstand		F2	
Gefährliche Stoffe		NPD*	

* No performance determined (keine Leistung festgestellt)